

bafas grund univerzal

OPŠTI PODACI

bafas grund univerzal je disperzija napravljena na bazi specijalne emulzije.

NAMJENA

Bafas grund univerzal se upotrebljava za imregnaciju podloge prije nanošenja dekorativnih plastičnih maltera.

OSOBINE

- lako se nanosi i brzo suši
- kvalitetno impregnira podlogu
- povećava prionljivost dekorativnih maltera
- ne sadrži sastojke štetne po ljudsko zdravlje

TEHNIČKI PODACI

Sastav	specijalna polimerna emulzija sa dodacima
suva materija , ISO 3251	74 ± 0,5 %
optimalna radna temperatura	od +10°C do +25°C
vrijeme sušenja (na 20°C, 65% rel.vlage)	ca. 4 - 6 sati između dva premaza
Razrjeđivanje	do 10 % vodom
Potrošnja	150 g /m ²
Pakovanje	25 kg

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti čvrsta, čista , suva, otprašena, bez masnih mrlja i drugih nečistoća. Novi cementni ili produžni malteri moraju se sušiti najmanje 28 dana (pri normalnim vremenskim uslovima: T = +20°C i rel.vl.= 65%.) prije nanošenja Bafas grund univerzala . Sa starih površina očistiti sve trošne delove, slabo vezane dekorativne nanose, a po potrebi zidove oprati. Neravnine popuniti odgovarajućom masom za gletovanje spoljnih zidova. Može se nanositi preko starih unutrašnjih disperzionih boja i dobro prionulih krečnih boja, a ne može preko uljanih boja, lakova i sl.

UPUTSTVO ZA RAD

Bafas grund univerzal prije upotrebe se razređuje vodom po potrebi a najviše 10%. Bafas grund univerzal nanosi se molerskom četkom ili valjkom u jednom do dva premaza u zavisnosti od upojnosti i vrste podloge.

NAPOMENA

Preporučujemo izradu oglednih površina na objektu pre početka radova. Pridržavati se aktuelnih tehničkih uputstava za navedeni materijal. Dato tehničko uputstvo je rezultat našeg dosadašnjeg znanja i iskustva i dato je kao pomoć u izboru i adekvatnoj primeni proizvoda. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu koja nastane zbog pogrešnog izbora materijala, nepravilne primene ili nekvalitetnog rada.