



bafas disperzivno ljepilo

bezcementno bijelo ljepilo za ljepljenje EPS-a i gletanje

NAMJENA

DISPERZIJSKO LJEPILO je pastozni mort koji se u fasadnom toplinsko izolacijskom sustavu upotrebljava za lijepljenje izolacijske obloge od ekspandiranog polistirena na glatke podloge, prije svega na fasadne elemente montažnih objekata (vlakneno cementne ploče, vlakneno gipsane ploče, vodoodbojne OSB ploče, iverice i sl.). Izraženo je na osnovi polimernih veziva i mikroarmirano sa staklenim i celuloznim vlaknima, koja osim dobrih karakteristika čvrstoće osiguravaju iznimnu elastičnost, visoku paropropusnost i dobar prihvat na izolacijske ploče.

PRIPREMA I IZVOĐENJE

Mortnu smjesu prije upotrebe temeljito promiješamo s električnim mješačem, ako je potrebno (samo iznimno) možemo je razrijediti s vodom (najviše 1 %).

DISPERZIJSKO LJEPILO nanosimo jednostrano i po cijeloj površini ploče, pri čemu s nazubljenom nehrđajućom soboslikarskom gladilicom nanos rasporedimo po cijeloj površini ploča (širina i dubina zuba 8 do 10 mm). Pri nanošenju ljepila gladilicu držimo pod kutom od 30° do 45°.

UVJETI RADA

Temperatura podloge i zraka od +5 - 30 Co. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštititi pomoću zaštitne zavjese.

GRANULACIJA

do 0,6 mm

PAKIRENJE

Kanta / 25kg

POTROŠNJA

Okvirna prosječna potrošnja (ovisna j od kvalitete podloge): 1,9 – 2,5 kg/m²