



bafas uniwhite

bijelo ljepilo za lijepljenje EPS-a, armiranje i gletanje

NAMJENA

Posebno ljepilo za lijepljenje izolacijskih ploča od stiropora i izradu armirane mreže, prilikom ugradnje fasadnog sustava. Fina granulacija, sadrži elastične polimere, otporno na vremenske utjecaje i smrzavanje, paropropusno.

PRIPREMA I IZVOĐENJE

U čistu posudu ulije se voda (0,28 l vode / 1 kg ljepila) i uz ručno ili strojno miješanje postupno se dodaje ljepilo.

Miješa se dok se ne postigne potpuno homogena masa, bez grudvica. Ostavi se da odstoji 5-10 minuta, potom se još jedanput izmješa i masa je spremna za upotrebu. Gotova masa se na termoizolacijske ploče nanosi točkasto ili po krajevima. Kod ravnih podloga može se nanositi i po cijeloj površini.

UVJETI RADA

Temperatura podloge i zraka od +5 - 30 Co. Površine koje su pod direktnim djelovanjem sunca i jakog vjetra potrebno je zaštititi pomoću zaštitne zavjese.

GRANULACIJA

do 0,6 mm

PAKIRENJE

25 kg / vreća

POTROŠNJA

- za lijepljenje stiropora: 4-5 kg/m²

- za armiranje: 4-5 kg/m²